

Renault MASTER

VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK



RENAULT
PRO+



MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON

VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135k	763 500	793 500
		2,3 dCi 180k	818 500	848 500
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 135k	788 500	818 500
		2,3 dCi 180k	843 500	873 500



MASTER VALNÍK
L2H1P3 2,3 dCi 135 COOL

již od 565 000 Kč

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ PODMÍNEK
PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH PŘI ODBĚRU 1 VOZU



FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ
RENAULT FINANCE
S PŘEPLATKEM POUHÝCH 3 %¹⁾

Platnost ceníku pouze do vyprodání skladových zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH.

20210713-50

¹⁾ Při akontaci 30 % a délce splácení 24 nebo 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

MASTER VALNÍK ZADNÍ POHON				
VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 165k RWD	-	880 500
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165k RWD	880 500	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165k RWD	-	905 500
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165k RWD	905 500	935 500
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165k RWD	951 500	981 500
L4H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165k RWD	930 500	960 500
L4H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165k RWD	976 500	1 006 500

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK PŘEDNÍ POHON				
VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135k	813 500	-
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 180k	868 500	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165k	-	918 500

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK ZADNÍ POHON				
VERZE	MAX POVOLENÁ HMOTNOST (kg)	MOTORIZACE	COOL	DVOUKABINA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 165k RWD	900 500	-
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165k RWD	930 500	-
L2H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165k RWD	976 500	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165k RWD	-	922 650
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165k RWD	950 500	952 650
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165k RWD	996 500	998 650

* Podvozek verze P4 s přípustnou max. hmotností 3 500 kg (homologace N1) je technicky shodný s verzí P5 (4 500 kg / N2 / zadní náprava s dvoumontáží).

		Valník COOL	Valník Dvoukabina COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvoukabina COOL
BEZPEČNOST					
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	REGVIT	5 000	5 000	5 000	5 000
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu	DLIGM1	7 000	7 000	7 000	7 000
Aktivní systém nouzového brzdění AEBS (V sérii na P5, u ostatních verzí k dispozici později)	AEBS01	11 000	11 000	11 000	11 000
Airbag řidiče	AIRBA1	•	•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag řidiče (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče a přípravou na rádio)	PKCF01	10 000	10 000	10 000	10 000
Airbag řidiče a spolujezdce a boční airbag na obou stranách (Nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče a přípravou na rádio. Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou a bez výsuvného pultíku EASY LIFE)	PKCF02	15 000	15 000	15 000	15 000
Klíč s DO	SOP02B	•	•	•	•
Klíč s 3 tlačítky	SOP03	2 000	-	2 000	-
Klíč s 2 tlačítky a hands free přívěskem	SOP02A	8 000	8 000	8 000	8 000
Náhradní klíč	CLESUP	1 500	1 500	1 500	1 500
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000	1 000	1 000
Alarm	ALAR03	8 000	8 000	8 000	8 000
VNĚJŠÍ VZHLED A DISKY KOL					
Nemetalická barva bílá „Mineral“	-	0	0	0	0
Nemetalické barvy kromě bílé „Mineral“	-	5 000	5 000	5 000	5 000
Metalický lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	17 000	17 000	17 000	17 000
Přední nárazník nelakovaný	-	•	•	•	•
Mřížka předního chladiče s chromovými prvky	PRCHR3	•	•	•	•
16" ocelové disky kol	RTOL16	•	•	•	•
Okrasné kryty kol mini	ENJO01	•	•	•	•
Okrasné kryty kol celoplošné (Nelze pro RWD)	ENJO02	1 000	1 000	1 000	1 000
Celoroční pneumatiky (Nelze pro P5 a vozy se zadním pohonem s jednomontáží)	PNEUTT	5 000	5 000	5 000	5 000
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•	•
INTERIÉR					
Tmavý interiér Carbone	HARM01	•	•	•	•
Čalounění Kaleido	DRAP01	-	•	-	•
Čalounění Kompo	DRAP07	•	-	•	-
Čalounění umělé kůže	SIMIO3	3 000	3 000	3 000	3 000
Ozdobné chrom. detaily výdechů klimatizace palubní desky a řadič páky	PRCHR3	•	•	•	•
Držák tabletu (Nelze s navigacemi a airbagem spolujezdce)	SUTAB1	2 000	2 000	2 000	2 000
Krytá přihrádka na palubní desce	RGPDB1	2 000	2 000	2 000	2 000
Uložný prostor nad předním oknem	-	•	•	•	•
Zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná	BTAGA3	•	•	•	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držák nápoje (Nelze na sklopném valníku FWD)	TBPDB1	•	•	•/-	•
Bez výsuvného pultíku EASY LIFE, držák nápoje (v sérii na sklopném valníku FWD)	STABPB	0	0	0 / •	0
Čalounění zadní stěny kabiny	HABCL1	•	-	•	-
SEDADLO					
Sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné s loketní a bederní opěrkou	COLOMB	•	•	•	•
Mechanicky odpružené sedadlo řidiče (Nelze s bočními airbagy. Nelze na valník L4H1P4 165k RWD)	COREHA	14 000	14 000	-	-
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla (Nelze na valníku dvoukabina L4 165k RWD DM)	BQBUR3	0	0	-	-
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se stolkem na zadní straně sklopného opěradla a úložným prostorem pod sedákem (Nelze na valníku dvoukabina L4 165k RWD Euro VI DM)	BQBUR4	•	•	•/4 000*	•/-*
Samostatné sedadlo spolujezdce	PARMA1	-	-	•/-*	-
Samostatné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou	PARLOM	4 000	4 000	4 000	•/4 000
Vyhřívané sedadlo řidiče	SGACHC	3 500	3 500	3 500	3 500
Vyhřívané sedadlo spolujezdce (pouze v případě jednomístného sedadla spolujezdce je toto vyhřívané), (Nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s bederní opěrkou)	SGACHA	5 000	5 000	5 000	5 000
Čtyřmístná lavice v druhé řadě s úložným prostorem pod sedákem	-	-	•	-	•
VIDITELNOST					
LED denní svícení	FDIU2	•	•	•	•
Mihové světlomety	PROJAB	4 000	4 000	4 000	4 000
Dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světel (Nutno se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu)	ALEAHL	8 500	8 500	8 500	8 500
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RETROE	•	•	•	•
Zpětná zrcátka s prodlouženými rameny	RGRAND	3 000	3 000	3 000	3 000

* Konkrétní provedení sedadla spolujezdce je nutné konzultovat s prodejcem Renault

		Valník COOL	Valník Dvoukabina COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvoukabina COOL
ŘÍZENÍ					
Palubní počítač v angličtině	TBOR02	0	0	0	0
Palubní počítač v němčině	TBOR01	0	0	0	0
Palivová nádrž 80 litrů	RES80	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrů	RES100	4 000	4 000	4 000	4 000
Tachograf (V sérii na verzích P5)	CTL1	20 000	20 000	20 000	20 000
Omezovač rychlosti 90 km/h (V sérii na verzích P5)	LVIT01	1 000	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000	1 000	1 000	1 000
Uzávěrka diferenciálu pro zadní pohon	BLARR	15 000	15 000	15 000	15 000
KOMFORT					
Manuální klimatizace	PKDC01	•	•	•	•
Automatická klimatizace (Nutno s mlhovými světlomety)	CAREG	10 000	10 000	10 000	10 000
Přídavné topení	CHAUAD	40 000	40 000	40 000	40 000
Přední elektricky ovládaná okna	LVAVEL	•	•	•	•
Přední elektricky ovládaná okna, impulsní na straně řidiče	LVAVEI	•	•	•	•
MULTIMÉDIA					
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN	RA420	•	•	•	•
Příprava na rádio	SRA06	- 5 500	- 5 500	- 5 500	- 5 500
NÁKLADOVÝ PROSTOR					
Pevná valníková nástavba (hliníkové bočnice, podlaha z odolné 15mm překližky s protiskluzovou úpravou)	RIDRAB	•	•	-	-
Zadní demontovatelný rám s funkcí nosiče, uzamykatelný box na nářadí pod valníkem (Na verzi valník dvoukabina nelze s délkou L2, u zadního pohonu ve výbavě Cool nelze s nosností P3)	RIART1	10 000	10 000	-	-
Hliníkový sklopný valník jednostranný (Nelze pro dvoukabiny P4 a P5)*	TYBEN1	-	-	•	•/-
Ocelový sklopný valník jednostranný (Nelze pro všechny verze P5 a dvoukabiny P5)*	TYBEN2	-	-	10 000	10 000
Hliníkový sklopný valník třístranný*	TYBEN3	-	-	20 000	20 000
Ocelový sklopný valník třístranný (Nelze pro všechny verze P5)*	TYBEN4	-	-	30 000	-
Sklopný valník jednostranný ULTRALIGHT*	TYBEN5	-	-	15 000	15 000
EXTERIÉR					
Přední zástěrky	BAVAVT	•	•	•	•
Přední a zadní zástěrky	BARAV	2 000	2 000	2 000	2 000
Tažné zařízení (Nelze na sklopném valníku dvoukabina P3 a P4)	ATREM / ATREM2	10 000	10 000	10 000	10 000
Zvýšená maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu na 3,5 t (Pouze pro RWD P4)	CHG35H	3 000	3 000	3 000	3 000
Podjezdové zábrany (Pouze na verzích na P5)	-	•	•	•	•
Kovová ochrana pod motorem	KITGRV	3 000	3 000	3 000	3 000
Ochranné mřížky na zadních světlech	GRPRFE	-	-	2 000	2 000

• v sérii

0 volitelné za 0 Kč

* Dostupnost konkrétního provedení sklopného valníku je nutné konzultovat s prodejcem Renault.

		Valník Cool	Valník Dvoukabina COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvoukabina COOL
DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY					
Zesílená baterie (Pouze pro motorizace 130/135k)	BATREF	2 000	2 000	2 000	2 000
Kabely na přestavbu	CABADP	•	•	•	•
Multiplexní adaptační jednotka (V sérii na verzích P5)	BOIADP	2 000	2 000	2 000	2 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (Nutno s kabely na přestavbu)	PFMOT	4 000	4 000	4 000	4 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce (Pouze pro RWD. Nelze s ovládáním volnoběžných otáček motoru)	PRISM	15 000	15 000	15 000	15 000

- v sérii
- 0 volitelné za 0 Kč

PEVNÁ VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA S PLNĚ DEMONTOVATELNÝMI BOČNICEMI

(ložná plocha z 15mm silné odolné překližky s protiskluzovou úpravou)



Zadní demontovatelný rám s otvory pro fixaci nákladu s max. zatížitelností 300 kg.



Kotvící oka DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod valníkem pro uchycení plachty či fixačních pásů.



Integrovaný schůdek v zadním panelu.

SKLOPNÁ VALNÍKOVÁ NÁSTAVBA S PLNĚ DEMONTOVATELNÝMI BOČNICEMI

(ložná plocha a přední stěna ze žárově zinkovaného plechu)



Ochrana kabiny s funkcí nosiče dlouhých předmětů o váze max. 400 kg (otvory slouží k fixaci nákladu).



Bočnice s vrchními a spodními panty.



Kotvící oka DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod valníkem pro uchycení plachty či fixačních pásů.



Sklopný valník délky L3 je vybaven praktickým zamykatelným boxem o rozměrech 640 × 840 × 2 000 mm.

ROZMĚRY / VALNÍK

Verze	Přední pohon		Zadní pohon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Délka	5 776	6 445	5 776	5 776	6 445	6 326	6 976
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezatiženého vozu	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Délka předního převisu	869	869	869	869	869	869	869
Délka zadního převisu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rozvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PROSTOR (vnitřní rozměry)							
Ložná plocha (m ²)	6,5	7,8	6,5	6,5	7,8	7,6	8,9
Délka valníku	3 170	3 840	3 170	3 170	3 840	3 720	4 370
Šířka valníku	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníku	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europalet	5	7	5	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

ROZMĚRY / VALNÍK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon		Zadní pohon			
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM
Délka	5 776	6 526	5 776	6 526	6 425	7 075
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezatiženého vozu	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Délka předního převisu	869	869	869	869	869	869
Délka zadního převisu	1 225	1 224	1 225	1 224	1 225	1 325
Rozvor	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PROSTOR (vnitřní rozměry)						
Ložná plocha (m ²)	4,9	6,5	4,9	6,5	6,3	7,6
Délka valníku	2 420	3 170	2 420	3 170	3 070	3 720
Šířka valníku	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníku	400	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europalet	5	7	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

ROZMĚRY / VALNÍK SKLOPNÝ

Verze	Přední pohon	Zadní pohon			
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM	JM	DM	DM	DM
Délka	5 846	5 846	5 846	5 846	6 416
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezatiženého vozu	2 265	2 283	2 283	2 284	2 283
Výška nákladové hrany nezatiženého vozu (vzadu)	1 020	1 020	1 080	1 080	1 080
Délka předního převisu	869	869	869	869	869
Délka zadního převisu	1 295	1 295	1 295	1 295	1 865
Rozvor	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
NÁKLADOVÝ PROSTOR (vnitřní rozměry)					
Ložná plocha (m ²)	6,54	6,54	6,54	6,54	6,33
Délka valníku	3 205	3 205	3 205	3 205	3 105
Šířka valníku	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška valníku	400	400	400	400	400
Kapacita – počet europalet	6	6	5	5	6

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

ROZMĚRY / SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon		Zadní pohon	
	L3H1P3		L3H1P3	L3H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava (JM /DM)	JM		JM	DM
Délka	6 566		6 465	6 465
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezatiženého vozu	2 263		2 301	2 301
Výška nákladové hrany nezatiženého vozu (vzadu)	1 020		1 020	1 020
Délka předního převisu	869		869	869
Délka zadního převisu	1 365		1 914	1 914
Rozvor	4 332		3 682	3 682
NÁKLADOVÝ PROSTOR (vnitřní rozměry)				
Ložná plocha (m ²)	6,54		6,33	6,33
Délka valníku	3 205		3 105	3 105
Šířka valníku	2 100		2 100	2 100
Výška valníku	400		400	400
Kapacita – počet europalet	6		6	5

* Hodnoty v mm, není-li uvedeno jinak.

HMOTNOSTI / VALNÍK

Verze	Přední pohon		Zadní pohon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostní hmotnost	2 074	2 147	2 286	2 388	2 290	2 439	2 439	2 480	2 480
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 149	2 222	2 361	2 463	2 365	2 514	2 514	2 555	2 555
Max. užitečné zatížení ³⁾	1426	1 353	1 214	1 112	1 210	1 061	2 061	1 020	2 020
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

HMOTNOSTI / VALNÍK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon		Zadní pohon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostní hmotnost	2 212	2 267	2 349	2 408	2 529	2 529	2 623	2 623
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 287	2 342	2 424	2 483	2 604	2 604	2 698	2 698
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 288	1 233	1 151	1 092	971	1 971	877	1 877
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

HMOTNOSTI / VALNÍK SKLOPNÝ

Verze	Přední pohon	Zadní pohon			
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	DM	DM	JM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostní hmotnost	2 258	2 371	2 541	2 541	2 655
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 333	2 446	2 616	2 616	n/a
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 242	1 129	959	1 959	845
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	2 800	n/a
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

HMOTNOSTI / SKLOPNÝ VALNÍK DVOUKABINA

Verze	Přední pohon	Zadní pohon		
	L3H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5
Jednoduchá zadní náprava / Zdvojená zadní náprava	JM	JM	DM	DM
Maximální povolená hmotnost ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500
Pohotovostní hmotnost	2 443	2 586	2 650	2 723
Provozní hmotnost ^{1), 2)}	2 518	2 661	2 725	2 798
Max. užitečné zatížení ³⁾	1 057	914	850	1 777
Max. zatížení přední nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zatížení zadní nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	3 200
Max. hmotnost brzděného přívěsu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500	3 000 / 3 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu ⁴⁾	750	750	750	750

* hodnoty uváděny v kg

¹⁾ Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

²⁾ Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže)

³⁾ Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

⁴⁾ Při 12% stoupání

⁵⁾ 3 500 kg v rámci volitelné opce

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 135	dCi 180 Energy	dCi 165 Energy
Emisní norma (přední / zadní pohon)	Euro 6	Euro 6	Euro VI
Systém vstřikování	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií	Common rail s turbem s pevnou geometrií
Turbokompresor	Twin turbo	Twin turbo	Twin Turbo
Maximální výkon kW (k)	100 (135)	132 (180)	120 (165)
při otáčkách / min	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	360	400	380
při otáčkách / min	1 500	1 500	1 500
Počet válců	4	4	4
Počet ventilů	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298
Systém Stop&Start	-	•	•
Nádrž pro aditivum AdBlue (L)	28	28	28
Filtr pevných částic	•	•	•
Převodovka		Manuální 6-stupňová	
Servisní interval		40 000 km / 2 roky	
BRZDY			
Přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	302 / 28		
Zadní kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	305 / 12 (jednoduchá zadní náprava) a 305 / 15 (zdvojená zadní náprava)		
SPOTŘEBY A EMISE			
Homologační protokol	WLTP	WLTP	NEDC
Kombinovaný l/100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	8,7–10,2 / -	8,9–10,5 / -	6,9 / 8,1 / 8,6
Emise CO ₂ (g/km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	228–268 / -	233–275 / -	183 / 211 / 225
ROZMĚRY PNEUMATIK**			
	SÉRIE		ALTERNATIVA
Přední pohon verze P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R		235 / 65 R 16 C 115 / 113 R
Zadní pohon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R		235 / 65 R 16 CP 115 R
Zadní pohon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T		

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

SERVISNÍ SMLOUVY

	Přední pohon	Zadní pohon
GARANANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	6 490	6 490
4 roky / 150 000 km	16 990	16 990
EASY SERVICE (GARANANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	22 390 16 990	20 090 16 990
4 roky / 150 000 km	40 890 31 990	35 790 31 990

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.